



## ULTRASOON WANDDIKTE METER

*Model: IBT-15*



Meter met transducer in standaard koffer



IBT-15 set in iets grotere koffer met fles koppelmiddel

De IBT-15 is eenvoudig te bedienen met duidelijke handleiding.  
Grote en goed te lezen cijfers op het verlichte display . Stevige behuizing.

Meetbereik: 1.2-200mm in staal  
Materiaal: Vaste instellingen voor Staal, Aluminium, Koper, Messing, Zink, Glas, Pe, PVC, één vrij programmeerbare plaats die u op elk homogeen materiaal kunt instellen d.m.v. een materiaalmonster.

Transducercalibratie: Automatisch op 5mm ijkplaatje op de meter.  
Nauwkeurigheid: 0.1mm  
Raakvlak sensor: 10 mm.  
Voeding: 4 X1.5V droge batterij  
Afmetingen: ca. 140 x 73 x 30 mm

Geheel wordt in standaardkunststof koffertje geleverd of optioneel in iets groter koffertje met grote fles koppelmiddel

Stalen stappenplaatje 2-4-6-8-10 mm met certificaat +/-0,01 mm.  
Stalen stappenplaatje 6,25 -12,5 -17,75 - 25 mm. +/- 0.03 mm.

Vogelenzangseweg 286 2114 CH Vogelenzang The Netherlands  
Tel: (+31)(0)23 5267975 Fax: (+31)(0)23 5267977 Mobile(+31)(0)6 53561413  
E-mail: info@inspectietechniek.com / info@inspection-technology.com  
www.inspectietechniek.com / www.inspection-technology.com / www.nondestructivetesting.eu  
KvK Amsterdam: 34187768